

# Inbetriebnahmeanleitung A24 Rattenfalle



## **Vorsicht Verletzungsgefahr!**

**Niemals mit Fingern oder Hand in die Schlagfalle fassen! Kinder und Haustiere fernhalten!**

Auch nach dem Entfernen der CO<sup>2</sup> Patrone kann noch ein Restdruck im System vorhanden sein, der für eine Auslösung ausreicht.

**Die Falle darf nie ganz oder teilweise unter Wasser stehen! Keine petroleumbasierte Schmiermittel verwenden.**

Die A24 Falle darf nur verwendet werden, wenn sie in der Sicherheitsbox montiert ist. Bei Verwendung ohne Sicherheitsbox wird die CE-Kennzeichnung ungültig, die Sicherheit ist stark eingeschränkt.



## **Handschuhe verwenden**

Aus hygienischen Gründen sollten bei Arbeiten mit der Falle immer Handschuhe getragen werden.


Ratten können über Kot und Urin eine Vielzahl schwerer Krankheiten auf den Menschen übertragen.

## **Wahl der Installationsposition**

Für die maximale Effizienz sollte die A24 Rattenfalle nach Möglichkeit bündig an einer von den Nagern häufig belauften Hauswand installiert werden.

Die Falle wird schnell von den Nagern angenommen, da der Tunnel einen Feuchtpunkt und eine Versteckmöglichkeit an der Hauswand bietet.

Haben Sie eine gute Position für Ihre A24 Falle gefunden, können Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben und den Befestigungslöchern in dem Schutzgehäuse fest an die Wand verschrauben.



## **Schließung und Sicherung**

Das Schutzgehäuse der Falle lässt sich mithilfe des mitgelieferten Geräteschlüssels öffnen (Schlüssel ca. eine viertel Drehung nach links drehen). Zusätzlich kann zur Sicherung an der Oberseite ein Vorhängeschloss angebracht werden.



## Installation des Köders

Demontieren Sie zunächst die schwarze Schutzkappe am oberen Ende der Falle durch eine Drehung nach links. Entfernen Sie nun die Münze auf der Rückseite des Köders, um die Dosierautomatik zu aktivieren.

Drücken Sie nun den Köder mit noch verschlossenem Deckel in die Schutzkappe (unteres Bild).

Öffnen Sie erst jetzt die Verschlusskappe des Köders und streichen Sie die anfangs austretende Ködermasse an den Eingang des Gehäuses, um die Annahme durch die Nager zu beschleunigen.

Schrauben Sie nun zuerst das Gewinde des Köders in die Falle, dann drehen Sie den Verschluss der Schutzkappe zu.



## Installation der CO<sup>2</sup> Kapsel

Nachdem Sie die Kunststoffabdeckung der CO<sup>2</sup> Kapsel entfernt haben, können Sie diese einfach in das dafür vorgesehene Gewinde am orangenen Kopf der Falle einschrauben.



### **Achtung, die Falle ist jetzt aktiv!**

Bitte beachten Sie, dass nach der Demontage der CO<sup>2</sup>-Patrone noch Schüsse verbleiben können. Um den Restdruck zu entfernen, lösen Sie die Falle mit einem Gegenstand von oben (durch die Öffnung für den Köder) solange aus, bis die Falle nicht mehr reagiert.

Verwenden Sie nur Original Goodnature CO<sup>2</sup> Patronen.

## Installation digitaler Schlagzähler

Der digitale Schlagzähler wird mit der Halteschleufe einfach auf die CO<sup>2</sup> Kapsel aufgeschoben (Etwas Wasser auf dem Gummi des Zählers erleichtert das Aufschieben hierbei).

### **Der aktuelle Zählerstand wird durch einmaliges Drücken des Knopfes kurz angezeigt.**

(Durch eventuelle Erschütterungen während des Transportes kann Ihr Zähler bereits einen Wert anzeigen) Durch langes Drücken des Knopfes wird der aktuelle Zählerstand auf 0 zurückgesetzt.



## Batteriewechsel

Die untere Abdeckung am Zähler mithilfe eines Schlitzschraubenziehers oder Ähnlichem öffnen. Die Batterie gegen eine neue Batterie (Typ CR1632) austauschen.