

Produktinformation

RAXSTOP

Ölbasiert, hautbildend, überstreichbar

Beschreibung und Anwendung

RAXSTOP ist ein ölbasiertes plastisches Dichtmittel, das eine elastische Haut von ca. 1 mm bildet und darunter weich und plastisch bleibt.

RAXSTOP ist ein ungiftiges, effektives Dichtmittel gegen Schädlinge und Nagetiere.

RAXSTOP haftet auf den meisten gängigen Baumaterialien. Das Dichtmittel ist nicht beständig gegen dauerhafte Wassereinwirkung und hat eine begrenzte Beständigkeit gegenüber direkter UV-Strahlung und Hitze.

RAXSTOP eignet sich perfekt zum Abdichten kleiner Risse und Spalten.

- **Nagetiersicher**
- **Diamantverstärkt**
- **Für Innen- und Außenbereiche**
- **Metall-detektierbar**

Physikalische/chemische Eigenschaften:

Ungehärtetes Dichtmittel

Typ: Ölbasiertes und butylbasiertes, plastisches Dichtmittel, 1-komponentig

Enthält Fungizid: Nein

Konsistenz: Paste, thixotrop

Spezifisches Gewicht: Ca. 1,68 kg/Liter

Haltbarkeit: Mindestens 2 Jahre in ungeöffneter Verpackung, bei kühler und trockener Lagerung.

Verpackung

- Artikel-Nr.: 750138
- Farbe: Grau
- Größe: 300 ml Kartusche

Gehärtetes Dichtmittel

Überstreichbar: Ja

Beständigkeit: Temperatur: Ca. -40 °C bis +100 °C

Transport: Frostbeständig während des Transports bis -15 °C



Gebrauchsanweisung

Vorbereitung

Alle Oberflächen müssen sauber, trocken, fettfrei, staubfrei und frei von losen Partikeln sein. RAXSTOP kann auf den meisten Oberflächen ohne Grundierung verwendet werden. In der Praxis können jedoch Variationen bei den verschiedenen Materialien auftreten, daher wird immer empfohlen, ausreichende Haftungstests durchzuführen, insbesondere bei größeren Anwendungen. Wir empfehlen die Verwendung von Abdeckband, das sofort nach dem Auftragen des Dichtmittels entfernt werden sollte. Wenn das Dichtmittel großen oder häufigen Bewegungen ausgesetzt ist, können Risse auf der Oberfläche entstehen.

1. Reinigen Sie den Bereich gründlich, um Staub und Rückstände von anderen Produkten zu entfernen.
2. Schneiden Sie die mitgelieferte Düse auf 3 bis 4 mm, um Verstopfungen zu vermeiden.
3. Füllen Sie Löcher und Risse mit RAXSTOP und glätten Sie es anschließend mit einem Spachtel oder einem Abziehwerkzeug.
Wir empfehlen die Verwendung einer Glättflüssigkeit.
4. Vermeiden Sie Hautkontakt oder tragen Sie Handschuhe.

Verarbeitungstemperatur:

Kann bei Temperaturen von -5 °C bis +40 °C aufgetragen werden.

Anwendung

Die Spitze der Kartusche wird mit einem scharfen Messer abgeschnitten, danach wird die Spitze schräg geschnitten, etwas kleiner als die Breite der Fuge. Das Dichtmittel wird mit einer Hand- oder Druckluftpistole aufgetragen. Das Dichtmittel wird an Ort und Stelle gepresst und sofort nach dem Auftragen mit einem in Seifenlösung getauchten Fugenabzieher geglättet.

Aushärtung

RAXSTOP bildet innerhalb von ca. 72 Stunden bei 20 °C eine Schutzhaut und bleibt dabei weich und plastisch. Die Aushärtungszeit verlängert sich bei niedrigeren Temperaturen.

Behandlung

Nach der Hautbildung kann RAXSTOP mit den meisten Farben überstrichen werden. Das Dichtmittel kann mit den gängigsten Acrylfarben übermalt werden. Aufgrund der Vielzahl an Produkten auf dem Markt empfehlen wir, vorab Tests durchzuführen.

Reinigung

Werkzeuge können gereinigt und Dichtmittel mit z.B. Terpentinersatz (White Spirit) entfernt werden. Gehärtetes Dichtmittel kann nur mechanisch entfernt werden. Die Hände sollten mit Wasser und Seife gewaschen werden.

Gesundheit und Sicherheit

Für weitere Informationen zur Sicherheit siehe das Sicherheitsdatenblatt des Produkts.

Die in diesem Produktinformationsblatt enthaltenen Informationen und Daten basieren auf umfangreichen Labortests und unseren praktischen Erfahrungen und sollen dem Benutzer helfen, optimale Arbeitsmethoden zu finden. Da die Bedingungen beim Anwender außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keine Garantien für die mit den Produkten erzielten Ergebnisse. Die Angaben in diesem Produktinformationsblatt sind typische Werte, die als Richtlinie gedacht sind. Sie sollten nicht als Produktspezifikationen betrachtet werden. Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen und Lieferbedingungen.



RAXIT SEALS APS - MØLLEVEJ 9 D2 - NIVÅ - DENMARK

RAXSTOP - Date of issue 01.10.2024 - Page 2/2

WWW.RAXIT.NET