

Udstedt: 2025.04.28
Gyldig til: 2028.04.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:

Pipesec ApS
Kronprinsessegade 46 E
DK-1306 København K
Telefon: +45 54 70 51 41
Internet: www.pipesec.com

Rottespærre i rense- og inspektionsbrønd
PIPESEC
type 110 – 250 mm

FABRIKAT:

Pipesec ApS, Danmark

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: Pipesec
- Typebetegnelse
- Dimension
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 
- Pil i strømretning

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder
obligatorisk kontrolaftale med
Teknologisk Institut, Aarhus.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Rottespærren kan monteres i rense- og inspektionsbrønde type 1, 2, 3 og 4.

Rottespærren monteres i henhold til godkendelsesindehavers anvisninger.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Rottespærren består af et U-formet profil hvor der er ophængt 2 uafhængige klapper.

Rottespærren passer i rense- og inspektionsbrøndes tilgange, hvor tilgangens diameter er henholdsvis 110, 125, 150/160, 200 og 250 mm.

Profil og klapper er udført i rustfrit stål, AISI 316L.

På den ende af rottespærren hvor spildevandet går ind er der monteret en tætningskant af gummi.

Montage sker ved hjælp af en tilhørende monteringsstang.



Thomas Bruun